

Fenêtre

Devis N° 772710219

Date début des travaux :

Date du devis : 07/11/2018

Dossier : CENTRE DE LOISIRS

N° client : 9107234

Tél.: +33 1 60 02 27 15 Port : +33 6 22 43 07 16

Email : afulduparc@gmail.com

Ent.

Adresse du chantier

M. LELUT ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE
CHEMIN DE L'ECOLE

Ent.

M. LELUT CENTRE DE LOISIRS DU PARC JEHAN DE BRIE
BOULEVARD JEHAN DE BRIE

77150 LESIGNY

77150 LESIGNY

Tél. : +33 6 22 43 07 16

Conseiller technique

Matthias PAYLOT

Technicien

Tél. : 01.64.41.78.03

Port. : 06.69.98.39.40

Fax : 01.64.41.84.00

EMail :



Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre société et pour nos produits. Nous avons le plaisir de vous suggérer l'offre suivante, conformément aux besoins que vous avez exprimés auprès de notre conseiller technique.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et si vous souhaitez visiter une installation en cours et/ou terminée nous le ferons avec plaisir.

OUVERTURES77 est titulaire du contrat d assurance responsabilité decennale N° 177165223 B 001
souscrit auprès de la MAAF à Chaurey 79036 Niort cedex 09 .


Les garanties s appliquent aux travaux réalisés en france métropolitaine .

OUVERTURES77 est titulaire du contrat d assurance responsabilité civile N° 177165223 B 001
souscrit auprès de la MAAF à Chaurey 79036 Niort cedex 09 .

La gamme de menuiserie Aluminium TRYBA CA80 AD (fabriquée exclusivement sur mesure et personnalisée) possède les caractéristiques suivantes :

Solidité - Sécurité

- Assemblage systématique du cadre dormant par sertissage et collages des angles en coupe d'onglet
- Epaisseur de parois aluminium exceptionnelle permettant des dimensions maximales jusqu'à 4200 mm en largeur ou 2400 mm en hauteur
- Manœuvre des vantaux sur rail inox interchangeable à l'aide de galets inox sur roulement à aiguilles
- Sécurité de base : Fermeture 3 points (2 pts suivant hauteur) par crochets inox se verrouillant sur des gâches
- Crémone en acier avec système anti-fausse manœuvre de série
- Butée de limitation d'ouverture de vantail en standard

| Schéma | Désignation | Qté | Unité | Prix U Brut HT € | Prix HT€ |
|---|-------------|---|-------|------------------|-----------------|
| <p>Isolation - Etanchéité :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Profilés aluminium à 4 chambres d'isolation (dormant) avec 74 mm d'épaisseur dormant et 46 mm d'épaisseur ouvrant □ Barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 34 mm dans le dormant et 36 mm dans l'ouvrant pour une meilleure isolation thermique □ Système d'étanchéité des ouvrants par 2 joints tubulaires et brosse en périphérie des vantaux et latérales sur les dormants. □ Fenêtre isolante $U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (CE 14351-1) / $S_w = 0,45$ (conforme à la norme XP P 50-777) avec un vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ permettant l'obtention de l'Eco prêt à taux zéro. □ Double vitrage Isol'3 4-18G-6 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ épaisseur 28 mm avec écarteur inox à rupture thermique noire et gaz argon, sous joint portefeuille noir ou gris □ Classement jusqu'à A*4 E*6B V*B2 selon Rapport d'étude n° BV 10-053, DTA 6/12-2029_V1 □ Double rupture thermique dans le dormant : par barrettes en polyamide chargé fibre de verre et par boucliers thermiques latéraux. Pose d'un bouclier supplémentaire sur la périphérie du dormant pour une meilleure isolation thermique □ Bouclier thermique latéral sur le dormant, permettant un triple joint d'étanchéité <p>Longévité - Qualité - Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 30 ans de garantie (selon carnet de garantie TRYBA) □ Matière première composée d'un alliage aluminium de première fusion qualité 6060 « Bâtiment » □ Aluminium thermolaqué, longue durée garanti 15 ans (selon carnet de garantie TRYBA), épaisseur 80 microns, labelisé « Qualicoat » et « Qualimarine », ou aluminium anodisé, épaisseur 20 microns, labelisé « Qualanod » □ Qualité de fabrication contrôlée par organismes notifiés indépendants □ Niveau d'émission des polluants volatils : A+ (classe A+ niveau d'émission très peu élevé ; classe C : niveau d'émission élevé) <p>Choix - Esthétique :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Croisée Design de 50 mm pour une esthétique affinée et lignes épurées, avec renfort statique intégré permettant de conserver l'esthétisme et la profondeur de la croisée quelle que soit la dimension du coulissant. □ Possibilité de recueil d'eau intérieur en périphérie ou uniquement en partie basse □ Poignée ergonomique et indexation avec possibilité de poignées encastrées □ Bouchons centraux haut et bas sur montant renforcé □ Possibilité de châssis de type monobloc avec ou sans coffre de volet roulant □ 18 teintes granitées monocolores et 16 teintes granitées bicolores en standard, 29 teintes granitées en tout, tons bois, anodisation, toutes teintes Ral lisses, toutes teintes Ral mats, et bicoloration au choix | | | | | |
| Position 3 | | 2 Pièce(s) | | 1 432,19 | 2 864,38 |
| Dim. Dormant élargisseurs et appui inclus | | | | | |
| L x H : 1409*1026 | | | | | |
| Croquis vue côté intérieur | | CE - NF EN 14351-1 $U_w-U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ | | | |
|  | | Gamme ALUMINIUM TRYBA CA80 AD Coulissant CA80: 2 Vtx 2 Rails (_ _) Poignée encastrée sur SF+VS "Ensoleillement Intense" Teinte : 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | |
| | | 2 x Profilé battant latéral à effet bilame | | .RAL 9016 Gr | |
| Commentaire client : | | | | | |
| 2 CROCHETS DE FERMETURE PAR VANTAIL | | | | | |
| VS coul. vers la droite avec PCD (1.0) | | | | | |
| SF coul. vers la gauche (2.0) | | | | | |
| Dormant CA812, 2 Rails Std | | | | B | |

| Schéma | Désignation | Qté | Unité | Prix U Brut HT € | Prix HT€ | | |
|--------|---|-------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Dormant CA811, 2 Rails sans recueil d'eau int | | | H | | | |
| | Dormant CA811, 2 Rails sans recueil d'eau int | | | G/D | | | |
| | Drainage coulissant ALU CA80 | | | | | | |
| | 2 * 30801: C1 Couvre-Joint 29 mm int. (C1_Int) ; 1459 mm ; 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | B H | Usine | | |
| | 2 * 30801: C1 Couvre-Joint 29 mm int. (C1_Int) ; 1076 mm ; 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | G D | Usine | | |
| | 2 * 30801: C1 Couvre-Joint 29 mm ext. (C1_Ext) ; 1459 mm ; 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | B H | Usine | | |
| | 2 * 30801: C1 Couvre-Joint 29 mm ext. (C1_Ext) ; 1076 mm ; 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | G D | Usine | | |
| | Battant 70mm horizontal/ Battant 79mm Latéral à effet bilame | | | | | | |
| | Battant 50mm Montant Central sans renfort | | | | | | |
| | Battant 70mm horizontal | | 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | | |
| | Battant 79mm Latéral à effet bilame | | 1: RAL 9016 Blanc granité Mat | | | | |
| | Battant 50mm Montant Central sans renfort | | RAL 9016 Blanc granité Mat | | | | |
| | 1 * Ferrage pour chassis coulissants ALU (200 CA)/Non défini | | | | | | |
| | Joint gris | | | | | | |
| | Vitrage Isol'3 4-18G-6 | (1.0; 2.0) | | | | | |
| | * Int : Isol'3 4 mm | | | | | | |
| | Espace d'air 18mm écart therm noir sans pv | | | | | | |
| | * Ext : Standard 6 mm | | | | | | |
| | Dimension clair de jour : 566 * 810 | | | (1.0) | | | |
| | Dimension clair de jour : 565 * 810 | | | (2.0) | | | |
| | (kein) | | | | | | |
| | (kein) | | | | | | |
| | (2.0) Croisée Chicane; Dim : 694 * 950 | | | | | | |
| | 1 * Poignée encastrée int. gauche (en opt) Blanc (PE-G-Opt/01) | | | 1.0 | | | |
| | 1 * Poignée encastrée int. droite (en opt) Blanc (PE-D-Opt/01) | | | 2.0 | | | |
| | Hauteur poignée : 320 | | | | | | |
| | Total HT | | | | 2 864,38 € | | |
| | | <u>Pos.</u> | <u>Montant HT</u> | <u>% TVA</u> | <u>Montant TVA</u> | <u>Montant TTC</u> | <u>Pose TTC</u> |
| | | 3 | 2 864,38 € | 20,00 % | 572,88 € | 3 437,26 € | |
| | Total TVA | | | | | | 572,88 € |
| | Total TTC | | | | | | 3 437,26 € |
| | Le présent devis est établi sur la base de l'application du taux réduit de TVA. L'application de ce taux est conditionnée à la fourniture par vos soins de l'attestation fiscale ci-jointe, dûment remplie, datée et signée par vos soins. Attention : si vous renoncez à la prestation de pose, le taux normal de TVA s'appliquera à la fourniture des menuiseries. | | | | | | |
| | Conditions de paiement : Acompte 40% à la cde. A la livraison des matériels 30%. Solde 30% par chèque au technicien en fin de pose. | | | | | | |

| Schéma | Désignation | Qté | Unité | Prix U Brut HT € | Prix HT€ |
|---|-------------|-----|-------|------------------|----------|
| <p>DELAIS ET CONDITIONS DE PAIEMENT</p> <p>Montant de l'acompte :</p> <p>Date de paiement de l'acompte (après expiration du délai prévu à l'article L 221-10 du Code de la Consommation) :</p> <p>Montant au début des travaux :</p> <p>Montant du solde : Date de paiement du solde :</p> <p>Modalités de paiement :</p> <p><input type="checkbox"/> Comptant : Chèque Espèces Prélèvement</p> <p><input type="checkbox"/> Crédit : En cas de vente à crédit, une offre préalable de crédit doit également être remise au client.</p> <p>Montant du Crédit : Nombre de mensualités : Montant des mensualités :</p> <p>Coût du crédit : Coût total de l'achat à crédit :</p> <p>Taux effectif global * (TEG) : % Taux nominal : % 1ère échéance le :</p> <p>* : Hors assurance facultative Sous réserve d'acceptation de votre dossier</p> <p>1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;</p> <p>2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L312-52;</p> <p>3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire se services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.</p> <p>Sont joints au présent devis et en font partie intégrante:</p> <p><input type="checkbox"/> les Conditions Générales de Vente en vigueur à la date d'établissement du devis</p> <p><input type="checkbox"/> un modèle de formulaire de rétractation</p> <p><input type="checkbox"/> le carnet de garantie (référéncé CG 07.2018)</p> <p><input type="checkbox"/> une attestation d'assurance Responsabilité Civile et Décennale de l'entreprise</p> <p><input type="checkbox"/> l'offre de crédit affecté (si financement)</p> <p><input type="checkbox"/> une attestation de droit à l'image d'un objet</p> <p><input type="checkbox"/> Le client reconnaît expressément avoir été destinataire de l'ensemble de ces documents.</p> <p>Date : / /</p> <p>Signature du Client :</p> | | | | | |
| <p>ACCEPTATION DU DEVIS</p> <p>Toute commande renferme acceptation sans réserve des conditions générales de vente figurant en annexe des présentes.</p> <p>Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente commande.</p> <p><input type="checkbox"/> Le client reconnaît être en règle, et en tant que de besoin faire son affaire, avec les dispositions réglementaires, législatives et conventionnelles en vigueur concernant les travaux objet du présent devis et notamment les demandes d'autorisation de travaux, permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux dans le cadre des périmètres des monuments historiques, autorisation de la copropriété ainsi que la ventilation, l'isolation phonique et thermique, les normes de sécurité.</p> <p>Nom du client : Nom du vendeur :</p> <p>Lieu : (adresse manuscrite de signature du contrat)</p> <p>Date : / /</p> <p>Signature du Client << Devis reçu avant l'exécution des travaux - bon pour commande >> : Date : / /</p> <p>Signature du vendeur :</p> | | | | | |

Devis N° 772710225

Date début des travaux :

Date du devis : 10/11/2018

Dossier : CENTRE DE LOISIRS VOLETS ROULANT RADIO

N° client : 9107257

Tél. : Port : +33 6 21 06 70 71

Mr & Mme

Email : allan.claire@hotmail.fr

Adresse du chantier

CLAIRE CHAUBO

Mr & Mme

24 RUE GRETA GARBO

CLAIRE CHAUBO
24 RUE GRETA GARBO

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Tél. :

volets unipuit

Conseiller technique

Matthias PAYLOT

Technicien



Tél. : 01.64.41.78.03

Port. : 06.69.98.39.40

Fax : 01.64.41.84.00

E-Mail :

Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre société et pour nos produits. Nous avons le plaisir de vous suggérer l'offre suivante, conformément aux besoins que vous avez exprimés auprès de notre conseiller technique.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et si vous souhaitez visiter une installation en cours et/ou terminée nous le ferons avec plaisir.

OUVERTURES77 est titulaire du contrat d'assurance responsabilité decennale N° 177165223 B 001 souscrit auprès de la MAAF à Chaurey 79036 Niort cedex 09 .

Les garanties s'appliquent aux travaux réalisés en France métropolitaine .


OUVERTURES77 est titulaire du contrat d'assurance responsabilité civile N° 177165223 B 001 souscrit auprès de la MAAF à Chaurey 79036 Niort cedex 09 .

La gamme de volets roulants extérieurs TRYBA DECO TECH QUART DE ROND (fabriquée exclusivement sur mesure et personnalisée) possède les caractéristiques suivantes :

Protection - Sécurité

- Lames en aluminium HD (Haute Densité) avec en standard une mousse haute densité injectée pour un tablier encore plus robuste
- Verrous automatiques 100% aluminium en standard (en manœuvre treuil et moteur), équipés de feutrine : préservent le tablier et constituent un frein efficace à l'effraction.
- Lames de 37 mm et 50 mm pour 3 tailles de coffre : 135, 165 et 205
- Coffres placés côté extérieur de la fenêtre afin d'éviter tout pont thermique. Tablier baissé, le volet crée une lame d'air, augmentant ainsi le pouvoir isolant de l'ensemble fenêtre - volet.
- Excellente maîtrise de la luminosité grâce aux ajours de lames
- En standard : Delta R= 0,15 (lame aluminium HD 37 mm)
- En option : tablier aluminium thermique 37 mm et 50 mm, bicolore : excellente résistance thermique additionnelle Delta R=0,24
- En option : joint d'étanchéité pour une meilleure étanchéité à l'air : tablier PVC lame 37 mm Delta R=0,24, tablier PVC lames 50 mm Delta R=0,26

Vente faite avec réserve de propriété conformément aux conditions générales de vente figurant au verso

| Schéma | Désignation | Qté | Unité | Prix U Brut HT € | Prix HT€ |
|---|-------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| Design - Qualité <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Design Quart de Rond <input type="checkbox"/> Enroulement du tablier grâce à la plate-forme Axis 50 : encombrement du coffre minimisé pour un clair de jour optimisé <input type="checkbox"/> Encombrement réduit : en lames de 37 mm : coffre de 135 mm jusqu'à 1.60 m de hauteur, coffre de 165 mm jusqu'à 2.40 m de hauteur et coffre de 205 mm jusqu'à 3.50 m de hauteur <input type="checkbox"/> Possibilité de finition ton bois chêne d'or Exclusif, sans équivalent sur le marché <input type="checkbox"/> Joints brosse dans les coulisses afin de réduire le bruit et d'améliorer l'occultation <input type="checkbox"/> Large choix de coloris disponible selon nuancier RAL <input type="checkbox"/> Lame finale avec butées cachées amovibles : optimisation du clair de vitrage <input type="checkbox"/> Coffre extérieur avec vis laquées invisibles de face <input type="checkbox"/> Possibilité de réaliser jusqu'à 3 tabliers par volet en lames de 37 mm <input type="checkbox"/> Gamme complète de manœuvres, dont la motorisation exclusive TRYBA et la motorisation Somfy S&SO RS100 IO <input type="checkbox"/> Motorisation TRYBA : 23 tr/min (sauf 20 et 30 nm avec 14 trs/min), arrêt et dégagement sur obstacle, possibilité de deux positions intermédiaires et suppression du raccordement à la terre grâce à la double isolation du moteur TRYBA. <input type="checkbox"/> Exclusivité TRYBA : 15 ans de garantie TRYBA sur le volet, 10 ans de garantiesur la motorisation TRYBA et sur la motorisation Somfy (garantie du volet roulant selon carnet de garantie Tryba) | | | | | |
| Position 1 | | 2 | Pièce(s) | 641,64 | 1 283,28 |
| L x H : 1509*1161 | | | | | |
|  | | | | | |
| Volet roulant extérieur TRYBA Déco Tech Quarto ; 1 * Coffre TRYBA Déco Quarto taille 135 (Déco Quarto 135) ; Dim : 1509 x 137 x 140 ; Blanc ; ; ; () ; 1 * Tablier ALU Lame 37mm haute densité (delta R=0.15) (Déco Tech Alu37) ; Dim : 1445 x 1031 x 1455 ; Blanc ; ; ; () ; Lame finale ALU sans joint; Blanc 1 * Moteur radio MVD Tryba (>685mm) (Tryba radio) ; Dim : 1509 ; Blanc ; ; ; () ; Gauche Blanc G : Coulisse CE01/09; Blanc D : Coulisse CE01/09; Blanc Sortie manoeuvre E1 MVM-E1C 2 * Tulipe coulisse simple (TC 01/09.) ; Dim : 0 ; Blanc (RAL 9016) ; ; ; (0.0) ; | | | | | |

| Schéma | Désignation | Qté | Unité | Prix U Brut HT € | Prix HT€ | |
|--------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Total HT | | | | 1 283,28 € | |
| | <u>Pos.</u> | <u>Montant HT</u> | <u>% TVA</u> | <u>Montant TVA</u> | <u>Montant TTC</u> | <u>Pose TTC</u> |
| | 1 | 1 283,28 € | 20,00 % | 256,66 € | 1 539,94 € | |
| | Total TVA | | | | 256,66 € | |
| | Total TTC | | | | 1 539,94 € | |

Le présent devis est établi sur la base de l'application du taux réduit de TVA. L'application de ce taux est conditionnée à la fourniture par vos soins de l'attestation fiscale ci-jointe, dûment remplie, datée et signée par vos soins.
Attention : si vous renoncez à la prestation de pose, le taux normal de TVA s'appliquera à la fourniture des menuiseries.

Conditions de paiement : Acompte 40% à la cde. A la livraison des matériels 30%.
Solde 30% par chèque au technicien en fin de pose.

| Schéma | Désignation | Qté | Unité | Prix U Brut HT € | Prix HT€ |
|--|-------------|-----|-------|------------------|----------|
| <p>DELAIS ET CONDITIONS DE PAIEMENT</p> <p>Montant de l'acompte :</p> <p>Date de paiement de l'acompte (après expiration du délai prévu à l'article L 221-10 du Code de la Consommation) :</p> <p>Montant au début des travaux :</p> <p>Montant du solde : Date de paiement du solde :</p> <p>Modalités de paiement :</p> <p><input type="checkbox"/> Comptant : Chèque Espèces Prélèvement</p> <p><input type="checkbox"/> Crédit : En cas de vente à crédit, une offre préalable de crédit doit également être remise au client. Montant du Crédit : Nombre de mensualités : Montant des mensualités :</p> <p>Coût du crédit : Coût total de l'achat à crédit :</p> <p>Taux effectif global * (TEG) : % Taux nominal : % 1ère échéance le :</p> <p>* : Hors assurance facultative Sous réserve d'acceptation de votre dossier</p> <p>1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;</p> <p>2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L312-52;</p> <p>3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire se services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.</p> <p>Sont joints au présent devis et en font partie intégrante :</p> <p><input type="checkbox"/> les Conditions Générales de Vente en vigueur à la date d'établissement du devis</p> <p><input type="checkbox"/> un modèle de formulaire de rétractation</p> <p><input type="checkbox"/> le carnet de garantie (référéncé CG 07.2018)</p> <p><input type="checkbox"/> une attestation d'assurance Responsabilité Civile et Décennale de l'entreprise</p> <p><input type="checkbox"/> l'offre de crédit affecté (si financement)</p> <p><input type="checkbox"/> une attestation de droit à l'image d'un objet</p> <p><input type="checkbox"/> Le client reconnaît expressément avoir été destinataire de l'ensemble de ces documents.</p> <p>Date : / /</p> <p>Signature du Client :</p> | | | | | |
| <p>ACCEPTATION DU DEVIS</p> <p>Toute commande renferme acceptation sans réserve des conditions générales de vente figurant en annexe des présentes. Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente commande.</p> <p><input type="checkbox"/> Le client reconnaît être en règle, et en tant que de besoin faire son affaire, avec les dispositions règlementaires, législatives et conventionnelles en vigueur concernant les travaux objet du présent devis et notamment les demandes d'autorisation de travaux, permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux dans le cadre des périmètres des monuments historiques, autorisation de la copropriété ainsi que la ventilation, l'isolation phonique et thermique, les normes de sécurité.</p> <p>Nom du client : Nom du vendeur :</p> <p>Lieu : (adresse manuscrite de signature du contrat)</p> <p>Date : / / Date : / /</p> <p>Signature du Client << Devis reçu avant l'exécution des travaux - bon pour commande >> : Signature du vendeur :</p> | | | | | |